

CRX NANO 2G



DETECÇÃO DE IGNIÇÃO (ACC)



CONFIGURAÇÃO REMOTA VIA SMS



ALERTA DE DESCONEXÃO E VIBRAÇÃO



CONFIGURAÇÃO VIA CABO



BLOQUEIO E DESBLOQUEIO REMOTO



ATUALIZAÇÃO VIA OTA

GERAL

- **Material de resistência ao calor:** ABS+PC
- **Tensão de trabalho:** 9-90V
- **Corrente de trabalho:** 30mA
- **Corrente de espera:** 3mA
- **Slot para cartão SIM:** Micro-SIM 3FF
- **Bateria interna:** 55mAh
- **Umidade de trabalho:** 5% - 95%
- **Temperatura de trabalho:** -20 a 70 ℃
- **Peso do produto:** 29g
- **Dimensões:** 80 mm x 32 mm x 10 mm

GPS

- **Sistema de Posicionamento:** GPS+BDS
- **Precisão de posicionamento:** <5m
- **Sensibilidade do GPS:** -160dBm
- **Sensibilidade de aquisição:** -144dBm
- **Tempo de posicionamento:** Frio ≤ 45s, Quente ≤ 25s, Quente ≤ 10s
- **Canal GPS:** 24 Canais
- **Antena GPS de cerâmica**

GSM

- **Comunicação:** GSM
- **Frequência:** Quad band 850/900/1800/1900
- **Antena GSM:** INTERNA

FUNÇÕES

- Detecção ACC
- Alerta de fio cortado
- Alerta vibratório
- Atualização OTA
- Configuração Remota Via SMS
- Configuração Via Cabo USB
- Bloqueio/Desbloqueio do Motor

CARACTERÍSTICAS

- Ampla faixa de entrada de tensão
- ACC Detecção em tempo real
- Alarme de fio cortado para antifurto
- Corte remoto de combustível e eletricidade
- Armazenamento interno para nenhuma área GSM